



Der COMET im Tunnelleinsatz ...



... und auf der Deponie.

Zubehör COMET / COMET USB

	112.974 Quergriff, sehr leicht 145 Gramm, Material: Alu
	129.224 Führungsstab komplett
	144.416 USB-Memorystick



Perfekt geschützt im Gerätekofter.
126.448
(im Lieferumfang enthalten)

	100.327 Antriebsrolle 50 mm, Stahl, spitz randriert, mit Prüfkanal
	100.328 Antriebsrolle 50 mm, Stahl, spitz randriert, ohne Prüfkanal
	100.329 Antriebsrolle 50 mm, Stahl, stumpf randriert, mit Prüfkanal
	100.330 Antriebsrolle 50 mm, Stahl, stumpf randriert, ohne Prüfkanal
	100.331 Antriebsrolle 50 mm, Silikon, mit Prüfkanal
	100.332 Antriebsrolle 50 mm, Silikon, ohne Prüfkanal

Rollen sind kompatibel zu COMET und TWINNY T und S Schweißautomaten.

Einsatzmöglichkeiten COMET / COMET USB

Leistung	1850 W		1500 W		1200 W	
	Heizkeil	Materialstärke	Heizkeil	Materialstärke	Heizkeil	Materialstärke
PE-HD, PE-C, PP	95 mm Kupfer	1.5 – 3.0 mm	70 mm Kupfer	1.0 – 2.5 mm	50 mm Kupfer	0.5 – 1.5 mm
PE-LD	95 mm Kupfer	1.5 – 3.0 mm	70 mm Kupfer	1.0 – 2.5 mm	50 mm Kupfer	0.5 – 1.5 mm
PVC-P			70 mm Stahl	2.0 – 3.0 mm	50 mm Stahl	1.0 – 2.0 mm