

# EXAMO: Der Kontrollfreak

Ist die Schweißnaht dicht und hält sie die vorgegebenen Schäl-, Zug- und Scherkräfte aus? Antworten liefert der EXAMO schnell, zuverlässig und unkompliziert.



Prüflinge in einheitlicher Grösse, schnell hergestellt mit dem COUPON CUTTER 500.

## Zugprüfungsgerät

### EXAMO 300F USB, 600F USB



- Baustellentauglich
- Handlich, robust und leicht
- Digital-Anzeige für Dehnungen, Maximalkraft, Reisskraft, Prüfgeschwindigkeit und Position
- Auch für Geotextilien geeignet (spez. Backen siehe Zubehör)
- Elektronische Aufzeichnung der Messdaten

Technische Daten			
Typ		300F USB	600F USB
Spannung	V~	230	230
Leistung	W	200	200
Zugkraft	N	4000	4000
Backenabstand	mm	5 – 300	5 – 600
Fahrweg	mm	300	600
Prüfgeschwindigkeit	mm/min	20 – 550	20 – 550
Probendicke	mm	max. 7	max. 7
Probenbreite	mm	max. 40 (60 optional)	max. 40 (60 optional)
Abmessungen (L x B x H)	mm	750 x 270 x 190 (Koffer)	1050 x 270 x 190 (Koffer)
Gewicht	kg	14	17.5
Konformitätszeichen		CE	CE
Schutzklasse I		⊕	⊕
<b>Artikel-Nr.</b>			
139.059	EXAMO 300F USB, 230 V / 200 W, inkl. Memorystick, mit Euro-Stecker		
139.060	EXAMO 600F USB, 230 V / 200 W, inkl. Memorystick, mit Euro-Stecker		

## Zubehör EXAMO 300F USB, 600F USB

	<b>108.185</b> Geotextil Backen-Set 60 mm bestehend aus 2 Backen-Paaren
	<b>144.416</b> USB-Memorystick
	<b>161.540</b> COUPON CUTTER 500, für normgerechte Prüflinge: 15/20/25 x 150 mm
	<b>160.576</b> Schneideplatte
	<b>137.855</b> Leister Cutter mit vier Ersatzklingen
	<b>138.902</b> Hakenklinge zu LEISTER-Messer (10 dispenser à 10 Stück=100 Stk)
	<b>138.539</b> Trapezklingen zu LEISTER-Messer (10 dispenser à 10 Stück=100 Stk)
	<b>163.140</b> MEMBRANE PULLER Ziehgriff für Membranen 1.0-3.0 mm