

TAPEMAT: Das Kraftpaket.

Für schnelles und wirtschaftliches Bandschweißen von LKW-Planen und Industrierivhängen. Mit bis zu 20 m/min einer der schnellsten Band-Schweißautomaten.



Aufschweißen von Gurtbändern in Höchstgeschwindigkeit.

Band-Schweißautomat

TAPEMAT



- Hohe Schweißgeschwindigkeit
- Prozessoptimierte Düse
- Wartungsfreier, bürstenloser Gebläsemotor
- Intuitive Bedienung und einfaches Handling

«Spiegel»-Schweißautomat

TAPEMAT SPIEGEL



- Top Schweißgeschwindigkeit
- Prozessoptimierte Präzisionsdüse
- Wartungsfreier, bürstenloser Gebläsemotor
- Einfach auswechselbare Andrückrolle
- Konstante Bandspannung

Technische Textilien und Industrielle Gewebe

Zubehör TAPEMAT / TAPEMAT SPIEGEL

Technische Daten		TAPEMAT	TAPEMAT SPIEGEL
Spannung	V~	3 × 400	3 × 400
Leistung	kW	10	10
Temperatur	°C	ca. 650	ca. 650
Geschwindigkeit	m/min	4 – 20	4 – 20
Bandbreite	mm	50	100 / 125
Abmessungen (L × B × H)	mm	555 × 435 × 370	555 × 435 × 370
Gewicht	kg	35	40
Konformitätszeichen		CE	CE
Sicherheitszeichen		Ⓢ	Ⓢ
Schutzklasse I		Ⓢ	Ⓢ

Artikel-Nr.
 129.757 TAPEMAT 50 mm, 400 V / 10 kW, mit 16A CEE Stecker
 138.229 TAPEMAT Spiegel 100 mm, 400 V / 10 kW, mit 16A CEE Stecker
 133.597 TAPEMAT Spiegel 125 mm, 400 V / 10 kW, mit 16A CEE Stecker

	138.242 Abhebevorrichtung
	131.690 TAPEMAT Schweißdüse komplett, 50 mm
	137.412 TAPEMAT SPIEGEL Schweißdüse 100 mm Schweißnaht 20 mm links und rechts
	135.392 Schweißdüse 125 mm Schweißnaht 20 mm links und rechts
	101.991 Heizelement 3 × 400 V / 3 × 3300 W