



Display TWINNY T7



Display TWINNY T5

Heissluft Schweißautomat

TWINNY T7 / T5



- **kraftvoll:** mehr Schweißleistung dank 3300 Watt-Heizung
- **nachhaltig:** TWINNY T7 und T5 sind langlebig und servicefreundlich

Technische Daten		TWINNY T7	TWINNY T5
Spannung	V~	230	230 / 120
Frequenz	Hz	50 / 60	50 / 60
Leistung	W	3450	3450 (1800 @ 120 V)
Max. Temperatur	°C	560	560
Gebälse-Einheit	rpm	Wartungsfreier, bürstenloser Motor max. 18'000	Kollektormotor max. 12'000
Luftmenge	%	45 – 100	
Max. Überlappung	mm	125	
Max. Fügekraft	N	1000	
Antrieb	m/min	0,8 – 8	
LQS, WIFI, GPS		Ja	Nein
Digitale Fügekraftanzeige		Ja	Nein
Digitale Volt-Anzeige		Ja	Nein
Akustischer Alarm		Ja	Nein
Schweißkraft Überlastschutz		Akustischer Alarm und Visualisierung auf dem Display	Mechanisch
Abmessungen L x H x B	mm	350 x 360 x 260	
Gewicht	kg	10,5	9,9
Konformitätszeichen		CE	
Schutzklasse I		⊕	

Zubehör TWINNY T7 / T5

	155.629	Kombi-Keil lang, 50 mm, mit Prüfkanal
	155.630	Kombi-Keil lang, 50 mm, ohne Prüfkanal
	155.634	Kombi-Keil kurz, 50 mm, mit Prüfkanal
	155.637	Kombi-Keil kurz, 50 mm, ohne Prüfkanal
	159.135	Führungsriff komplett
	164.025	Indoor-Kit

Artikel-Nr.

Stecker Euro-CEE blau Stecker

164.198 164.197 TWINNY T7 230 V / 3450 W KKL mPK Ro 50 mm spitz Feld-Kit
 164.215 164.214 TWINNY T7 230 V / 3450 W KKK mPK Ro 50 mm spitz Feld-Kit
 164.217 164.216 TWINNY T7 230 V / 3450 W KKL oPK Ro 50 mm stumpf Feld-Kit
 164.219 164.218 TWINNY T7 230 V / 3450 W KKK oPK Ro 50 mm stumpf Feld-Kit
 164.221 164.220 TWINNY T7 230 V / 3450 W KKK oPK Ro 50 mm Silikon Indoor kit

164.223 164.222 TWINNY T5 230 V / 3450 W KKL mPK Ro 50 mm spitz Feld-Kit
 164.225 164.224 TWINNY T5 230 V / 3450 W KKK mPK Ro 50 mm spitz Feld-Kit
 164.227 164.226 TWINNY T5 230 V / 3450 W KKL oPK Ro 50 mm stumpf Feld-Kit
 164.229 164.228 TWINNY T5 230 V / 3450 W KKK oPK Ro 50 mm stumpf Feld-Kit
 164.231 164.230 TWINNY T5 230 V / 3450 W KKK oPK Ro 50 mm Silikon Indoor kit

Stecker

CEE gelb

164.232 TWINNY T5 120 V / 1800 W KKK mPK Ro 50 mm spitz Feld-Kit
 164.233 TWINNY T5 120 V / 1800 W KKK oPK Ro 50 mm stumpf Feld-Kit

KKL = Kombi-Keil lang / KKK = Kombi-Keil kurz / mPK = mit Prüfkanal /
 oPK = ohne Prüfkanal / Ro = Rollenbreite

Lieferumfang: Gerät, Gerätekofter, Reinigungsbürste, Bedienungsanleitung