

VARIANT T1: Kompakt, schnell und zuverlässig.

Er überzeugt neben der beeindruckenden Spitzengeschwindigkeit von bis zu 18 m/min auch durch die schlanke, kompakte Bauweise.



Einfaches Saum- und Kederschweissen mit dem Saum-/Kederkit.

Heissluft-Schweissautomat

VARIANT T1 Überlapp



- Top Schweissgeschwindigkeit bis zu 18 m/min
- Beste Einsicht in die Schweissnaht
- Robust und langlebig für den professionellen Einsatz
- Leichtgängige Abhebevorrichtung für punktgenaue Positionierung
- Einfachstes Handling dank Leister »e-Drive«-Bedienkonzept

Technische Daten

Spannung	V~	230 / 400 (3LNPE)
Leistung	W	3680 / 5700
Temperatur	°C	100 – 620
Geschwindigkeit	m/min	1.5 – 18
Luftmengenbereich	%	40 – 100
Schweissnahtbreite	mm	20 oder 40
Abmessungen (L × B × H)	mm	500 × 400 × 195
Gewicht	kg	22 (ohne 1.5 m Kabel)
Konformitätszeichen		CE
Schutzklasse I		⊕

Artikel-Nr.

141.891	VARIANT T1, 230 V / 3680 W, 40 mm Düse, mit Euro-Stecker
141.892	VARIANT T1, 230 V / 3680 W, 20 mm Düse, mit Euro-Stecker
141.893	VARIANT T1, 400 V / 5700 W, 40 mm Düse, mit CEE-Stecker (3LNPE)
141.894	VARIANT T1, 400 V / 5700 W, 20 mm Düse, mit CEE-Stecker (3LNPE)
156.145	VARIANT T1, 230 V / 3680 W, 40 mm, Düse, mit CEE 3-16

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Zubehör VARIANT T1

	142.650	Saum-/Kederkit komplett, bestehend aus:
	142.221	Niederhalter
	141.326	Kederflansch
	140.530	Saum-/Keder-Anbauteil
	168.446	Adapterprofil 50 mm Saumführung
	148.961	Umrüstset von VARIANT T1 Überlapp auf VARIANT T1 BAND 25 mm
	148.962	Umrüstset von VARIANT T1 Überlapp auf VARIANT T1 BAND 50 mm
	160.850	Gewichtshalterung komplett
	161.297	Überlapp Kit 50 mm
	159.899	Laufrad einstellbar
	139.438	Zusatzgewicht 3 kg
	116.798	Messingbürste
	140.771	Überlapp-Schweissdüse 20 mm
	141.558	Überlapp-Schweissdüse 40 mm
	140.429	Andrückrolle 25 mm komplett
	138.938	Andrückrolle 45 mm komplett
	142.705	Robuster Gerätekofter
	107.612	Heizelement 230 V
	107.613	Heizelement 400 V